

Producto

**Fuente de alimentación 24V, 160 mA
24V, 160 mA Power Supply**

Marca

Tecatel

Código

FA-MAX24160



Descripción del producto

- Fuente de alimentación para amplificadores de mástil.
- Fuente de alimentación cortocircuitable.
- 2 salidas RF.
- Indicada para uso interior.
- Tamaño reducido.
- Fabricada con termoplástico retardardante

Product information

- Power Supply for mast amplifiers.
- Short circuit protection.
- 2 RF outputs.
- Indoor use only.
- Small size.
- Made with retardant thermoplastic

Especificaciones técnicas / Technical specifications

| | FA-MAX24160 |
|---|--------------------------|
| Rango de frecuencias Frequency range | 5-1000 MHz |
| Pérdidas de inserción Insertion losses | < 5.5 dB |
| Número de entradas RF Number of RF inputs | 1 |
| Número de salidas RF* Number of RF outputs* | 2 |
| Alimentación Power supply | 175 ~ 264 V |
| Tensión de salida Output voltage | 24V DC |
| Corriente máxima de salida Maximum output current | 160 mA |
| Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range | 0 ~ 40°C |
| Dimensiones / Peso (empacutado) Dimensions / Weight (packed) | 70 x 58 x 33 mm / 0.15Kg |

* 1 salida con carga
*1 loaded output

